



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0010_Pastol_Dry_2015-12-15

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **V2 - W2 - 0,3 MPa - 0,4 W/(m·K) - A2-s1,d0 – Knauf Pastol Dry**
2. Verwendungszweck(e): **Auf Wänden, Decken, Pfeilern u. Trennwänden im Außenbereich**
3. Hersteller: **Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland
Tel. +49-9323-31-0, Fax +49-9323-31-277, E-Mail Zentrale@knauf.de**
4. Bevollmächtigter: **Nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 15824:2009-07**
Notifizierte Stelle(n): **MFPA Leipzig (NB 0800) für das Brandverhalten.
Feststellung des Produkttyps auf der Grundlage einer Typprüfung und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **Nicht relevant** / Europäische Technische Bewertung: **Nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle: **Nicht relevant** / Notifizierte Stelle(n): **Nicht relevant**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit	V_2
Wasseraufnahme	W_2
Hafffestigkeit	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Dauerhaftigkeit	NPD
Wärmeleitfähigkeit - λ	$0,4 \text{ W/(m·K)}$
Brandverhalten	A2-s1,d0
Gefährliche Substanzen	NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Markus Biebl
(Leitung Forschung und Entwicklung Knauf Gruppe)

Iphofen, den 15.12.2015


