



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 0010_Knauf_MineralAktiv_Scheibenputz_Dry_2_2016-11-11

1. Code d'identification unique du produit type: CR CS II – Knauf MineralAktiv Scheibenputz Dry 2 mm
2. Usage(s) prévu(s): Mortier d'enduit de parement intérieur et extérieur d'usage courant CR
3. Fabricant: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.de
4. Mandataire: non concerné
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
6. a) Norme harmonisée: EN 998-1:2010-09
Organisme(s) notifié(s): non concerné
6. b) Document d'évaluation européen: non concerné
Évaluation technique européenne: non concerné
Organisme d'évaluation technique: non concerné
Organisme(s) notifié(s): non concerné
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances
Réaction au feu	R2F	A1
Absorption d'eau		W1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ	≤ 20
Adhérence		$\geq 0,08$ N/mm ² - Mode de rupture: A, B ou C
Conductivité thermique	$\lambda_{10, dry, mat}$	$\leq 0,82$ W/(m·K) pour P = 50 % $\leq 0,89$ W/(m·K) pour P = 90 %
Durabilité		NPD
Substances dangereuses	DS	NPD
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: non concerné

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen, le 11 novembre 2016

ppa. Dr. Markus Biebl
(Directeur Recherche & Développement Knauf Group)