



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 0010_Spachtel_C_2017-08-21

1. Code d'identification unique du produit type: 0,3MPa – A2-s1,d0 – Knauf Spachtel C
2. Usage(s) prévu(s): Sur les murs intérieurs, plafonds, poteaux et cloisons
3. Fabricant: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.de
4. Mandataire: non concerné
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)
Système 4
6. a) Norme harmonisée: EN 15824:2009-07
Organisme(s) notifié(s): non concerné
6. b) Document d'évaluation européen: non concerné
Évaluation technique européenne: non concerné
Organisme d'évaluation technique: non concerné
Organisme(s) notifié(s): non concerné

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances
Perméabilité à vapeur d'eau		NPD
Absorption d'eau		NPD
Adhérence		≥ 0,30 MPa
Durabilité		NPD
Conductivité thermique	λ	NPD
Réaction au feu		E (C.4)
Substances dangereuses		NPD

** Ces caractéristiques sont dépendantes du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu.*

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: non concerné

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen, le 21 août 2017

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Responsable Recherche et Développement D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Norbert Wings
(Directeur du développement des produits, Centre de compétence Masses d'enduisage pâteux | Knauf Gips KG)