



1213

**Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Deutschland/ Germany/ Allemagne**

15

0010_Trennwandkitt_2015-06-08

EN 15651-1: 2012-09

F - EXT-INT – Knauf Trennwandkitt

Nicht tragende Dichtstoffe für Innen- und Außenanwendungen / Sealant for non-structural use in joints in buildings for interior and exterior application / Produits d'étanchéité non porteurs pour un usage intérieur et extérieur

| | |
|--|-------------------------------|
| Brandverhalten/ Reaction to fire/ Réaction au feu: | E |
| Wasser- und Luftdichtheit/ Water tightness and air tightness/ Étanchéité à l'eau et à l'air | |
| a) Standvermögen/ Resistance to flow/ Résistance à l'écoulement: | ≤ 3 mm |
| b) Volumenverlust/ Loss of volume/ Perte de volume: | ≤ 25 % |
| c) Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (Elastisch)/ Tensile properties at maintained extension after immersion in water/ Comportement de la traction sous tension après immersion dans l'eau: | ≥ 100 % |
| Dauerhaftigkeit/ Durability/ Durabilité: | Bestanden/ pass/ passe |