



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0010\_Knauf\_UA-Profil\_75-40-2\_C3-C5M\_2018-09-11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **U/40/73,8/40 – Knauf UA-Profil 75/40/2 C3-C5M**
2. Verwendungszweck(e): **Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen**
3. Hersteller: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**  
Tel: **+49 (9323) 31-0**  
Fax: **+49 (9323) 31-277**  
E-Mail: **zentrale@knauf.de**
4. Bevollmächtigter: **nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3 für das Brandverhalten**  
**System 4 für andere Merkmale**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 14195:2005**  
Notifizierte Stelle(n): **MFPA Leipzig (NB 0800) für das Brandverhalten**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht relevant**  
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**  
Technische Bewertungsstelle: **nicht relevant**  
Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**
7. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale   |          | Leistung              |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Brandverhalten         | R2F      | A2-s1, d0             |
| Biegezugfestigkeit     | $\sigma$ | 250 N/mm <sup>2</sup> |
| Gefährliche Substanzen | DS       | NPD                   |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 11.09.2018

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Leitung Forschung & Entwicklung D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn  
(Leitung Trockenbausystementwicklung D/CH | Knauf Gips KG)