



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 0010\_Knauf\_UA-Profil\_50-40-20\_C3-C5M\_ungelocht\_2021-04-20

1. Code d'identification unique du produit type: **U/40/48,8/40 – Knauf UA-Profil 50/40/20 C3-C5M ungelocht**
2. Usage(s) prévu(s): **Eléments d'ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**  
**Tel: +49 (9323) 31-0**  
**Fax: +49 (9323) 31-277**  
**E-Mail: zentrale@knauf.de**
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3 pour la réaction au feu**  
**Système 4 pour d'autres caractéristiques**
6. a) Norme harmonisée: **EN 14195:2005/AC:2006**  
Organisme(s) notifié(s): **MFPA Leipzig (NB 0800) pour la réaction au feu**
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**  
Évaluation technique européenne: **non concerné**  
Organisme d'évaluation technique: **non concerné**  
Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

| Caractéristiques essentielles |          | Performances          |
|-------------------------------|----------|-----------------------|
| Réaction au feu               | R2F      | A2-s1, d0             |
| Résistance à la flexion       | $\sigma$ | 250 N/mm <sup>2</sup> |
| Substances dangereuses        | DS       | NPD                   |
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen, le 20 avril 2021

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Responsable Recherche et Développement D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn  
(Responsable Construction Sèche D/CH | Knauf Gips KG)