



<b>07</b> <b>Knauf Performance Materials GmbH</b> <b>Kipperstraße 19</b> <b>D-44147 Dortmund</b> <b>Wärmedämmschüttung aus expandiertem Perlit, Hyperlite KD</b> <b>0001_Schüttdämmstoff_001_23042020</b>	
<b>EAD 040461-00-1201: May 2018</b> <b>ETA-18/0451: März 2020</b>  Wasserabweisende Wärmedämmschüttung aus expandiertem Perlit zur Kerndämmung für zweischaliges Mauerwerk, als Hohlraumdämmung in Decken und Dächern	
Schüttdichte Bulk density	90 kg/m <sup>3</sup> ± 15%
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Water vapour diffusion resistance coefficient	μ = 3
Setzmaß Settlement	≤ 12 %
Brandverhalten (gemäß Entscheidung 1996/603/EG (wie geändert) in Verbindung mit Delegated Regulation (EU) 2016/364) Reaction to fire	A1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D (23/50)</sub> Thermal conductivity λ <sub>D (23/50)</sub>	0,050 W/mK
Wasserabweisende Eigenschaft Water repellency	≥ 175 ml