



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0010\_Knauf\_FE\_50\_Largo\_2022-05-03

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **CA-C25-F5 – Knauf FE 50 Largo**
2. Verwendungszweck(e): **Calciumsulfatestrichmörtel die Anwendung in Gebäuden**
3. Hersteller: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**  
Tel: **+49 (9323) 31-0**  
Fax: **+49 (9323) 31-277**  
E-Mail: **zentrale@knauf.de**
4. Bevollmächtigter: **nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**  
Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht relevant**  
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**  
Technische Bewertungsstelle: **nicht relevant**  
Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1 <sub>fl</sub>
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA
pH-Wert	≥ 7
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C25
Biegezugfestigkeit	F5
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 03.05.2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Leitung Forschung & Entwicklung D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Matthias Büttner  
(Leitung Forschungsfeld Boden | Knauf Gips KG)



## DECLARATION OF PERFORMANCE

No 0010\_Knauf\_FE\_50\_Largo\_2022-05-03

1. Unique identification code of the product-type: **CA-C25-F5 – Knauf FE 50 Largo**
2. Intended use/es: **Calcium sulfate screed material for internal use in buildings**
3. Manufacturer: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**  
Tel: **+49 (9323) 31-0**  
Fax: **+49 (9323) 31-277**  
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Authorised representative: **not relevant**
5. System/s of AVCP: **System 4**
6. a) Harmonised standard: **EN 13813:2002**  
Notified body/ies: **not relevant**
6. b) European Assessment Document: **not relevant**  
European Technical Assessment: **not relevant**  
Technical Assessment Body: **not relevant**  
Notified body/ies: **not relevant**

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	A1 <sub>fl</sub>
Release of corrosive substances	CA
pH value	≥ 7
Water vapour permeability	NPD
Compressive strength	C25
Flexural strength	F5
Sound insulation	NPD
Acoustic absorption	NPD
Thermal conductivity	NPD
Chemical resistance	NPD

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **not relevant**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Iphofen, 2022-05-03

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Matthias Büttner  
(Head of research area flooring | Knauf Gips KG)



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 0010\_Knauf\_FE\_50\_Largo\_2022-05-03

1. Code d'identification unique du produit type: **CA-C25-F5 – Knauf FE 50 Largo**
2. Usage(s) prévu(s): **Matériaux pour chape à base de sulfate de calcium à l'usage interne dans les bâtiments**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**  
Tel: **+49 (9323) 31-0**  
Fax: **+49 (9323) 31-277**  
E-Mail: **zentrale@knauf.de**
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
6. a) Norme harmonisée: **EN 13813:2002**  
Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**  
Évaluation technique européenne: **non concerné**  
Organisme d'évaluation technique: **non concerné**  
Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1 <sub>fl</sub>
Dégagement de substances corrosives	CA
Valeur du pH	≥ 7
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance en compression	C25
Résistance à la flexion	F5
Isolation acoustique	NPD
Absorption acoustique	NPD
Conductivité thermique	NPD
Résistance chimique	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen, le 3 mai 2022

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Responsable Recherche et Développement D/CH | Knauf Gips KG )

i. V. Dr. Matthias Büttner  
(Responsable des systèmes de plancher D/CH | Knauf Gips KG )