



0800

**Knauf Gips KG**  
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

23

0010\_SM\_600\_SPRINT\_2023-03-16

EN 998-1:2016

**LW CS III – SM 600 SPRINT**

**Leichtputzmörtel LW für innen und außen /  
Light plaster mortar LW for interior and exterior use /  
Mortier d'enduit léger LW pour l'intérieur et l'extérieur**

<b>Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu:</b>	A2-s1, d0
<b>Haftzugfestigkeit / Adhesion / Adhérence à l'issue:</b>	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
<b>Bruchbild / Fracture pattern / FP:</b>	A, B od./or/ou C
<b>Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau:</b>	$W_c 2$
<b>Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour diffusion coefficient / Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau:</b>	$\mu \leq 25$
<b>Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique: (<math>\lambda_{10, \text{dry, mat}}</math>)</b>	$\leq 0,33 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 50% $\leq 0,36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 90%