



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

23

0010_NOBLO_SPRINT_2.0_2023-03-16

EN 998-1:2016

CR CS II – NOBLO SPRINT 2.0

Edelputzmörtel CR für innen und außen /
Fine plaster mortar CR for interior and exterior use /
Mortier d'enduit noble CR pour l'intérieur et l'extérieur

Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu:	A1
Haftzugfestigkeit / Adhesion / Adhérence à l'issue:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Bruchbild / Fracture pattern / FP:	A, B od./or/ou C
Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau:	$W_c 2$
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour diffusion coefficient / Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau:	$\mu \leq 20$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique: ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$)	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 50% $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 90%