



0780

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG  
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen  
Deutschland/ Germany

23

Nr. 0022\_Flexkleber eXtra\_2023-06-09

EN 12004:2007+A1:2012

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für innen und außen/ Malleable cementitious mortar for increased requirements with reduced slumping and extended open time for interior and exterior use

C2 TE S1- Knauf Flexkleber eXtra

Brandverhalten / Reaction to fire

E

Verbundfestigkeit, / Adhesion:

- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / Initial tensile adhesion strength  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Dauerhaftigkeit gegen/ Durability against:

- Einwirkung von Klima-/ Warmlagerung / Influence of climate / warm storage:
- Einwirkung von Wasser/ Feuchte / Influence of water / humidity:
- Einwirkung von Frost-/ Tauwechsel-Lagerung / influence of freeze/thaw change storage:

- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung / Tensile adhesion strength after heat ageing  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung / Tensile adhesion strength after water immersion  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$