



0780

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Deutschland/ Germany

23

Nr. 0022_Flexkleber Naturstein_2023-07-03

EN 12004:2007+A1:2012

schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für innen und außen / fast-setting cement mortar for increased requirements with reduced slip for indoor and outdoor

C2 FT- Knauf Flexkleber Naturstein

Brandverhalten / Reaction to fire

E

Verbundfestigkeit, / Adhesion:

- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / Initial tensile adhesion strength $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Früh-Haftzugfestigkeit / Early tensile adhesion strength $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Dauerhaftigkeit gegen/ Durability against:

- Einwirkung von Klima-/ Warmlagerung / Influence of climate / warm storage:
- Einwirkung von Wasser/ Feuchte / Influence of water / humidity:
- Einwirkung von Frost-/ Tauwechsel-Lagerung / influence of freeze/thaw change storage:

- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung / Tensile adhesion strength after heat ageing $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung / Tensile adhesion strength after water immersion $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung / Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$