



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

13

0010_FIP_290_2020-07-07

EN 998-1:2016

CR CS II – FIP 290

Edelputzmörtel CR für innen und außen /
Coloured rendering mortar CR for internal and external use /
Mortier d'enduit CR de parement intérieur et extérieur d'usage

| | |
|---|--|
| Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu: | A1 |
| Haftzugfestigkeit / Adhesion / Adhérence à l'issue: | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ |
| Bruchbild / Fracture pattern / FP: | A, B od./or/ou C |
| Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau: | $W_c 2$ |
| Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour diffusion coefficient / Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau: | $\mu \leq 20$ |
| Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique: ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$) | $\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 90% |