

Nr. 0010_Knauf_N_410_2020-03-12

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **CA-C25-F7 – Knauf N 410**
2. Verwendungszweck(e): **Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden**
3. Hersteller: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.com
4. Bevollmächtigter: **nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**
 Notifizierte Stelle(n): **MPA Dresden (NB 0767) für das Brandverhalten**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht relevant**
 Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**
 Technische Bewertungsstelle: **nicht relevant**
 Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1, d0
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA
pH-Wert	≥ 7
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C25
Biegezugfestigkeit	F7
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 07.10.2024



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Dr. Matthias Büttner
(F&E Fließstrich und Boden | Knauf Gips KG)

No 0010_Knauf_N_410_2020-03-12

1. Unique identification code of the product-type: **CA-C25-F7 – Knauf N 410**
2. Intended use/es: **Calcium sulfate screed material for use internally in buildings**
3. Manufacturer: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
e-mail: zentrale@knauf.com
4. Authorised representative: **not relevant**
5. System/s of AVCP: **System 3**

6. a) Harmonised standard: **EN 13813:2002**
Notified body/ies: **MPA Dresden (NB 0767) for reaction to fire**
6. b) European Assessment Document: **not relevant**
European Technical Assessment: **not relevant**
Technical Assessment Body: **not relevant**
Notified body/ies: **not relevant**

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	A2-s1, d0
Release of corrosive substances	CA
pH value	≥ 7
Water vapour permeability	NPD
Compressive strength	C25
Flexural strength	F7
Sound insulation	NPD
Acoustic absorption	NPD
Thermal conductivity	NPD
Chemical resistance	NPD

8. Appropriate Technical Documentation
and/or Specific Technical Documentation: **not relevant**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Iphofen, 2024-10-07



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Dr. Matthias Büttner
(F&E Fließestrich und Boden | Knauf Gips KG)

N° 0010_Knauf_N_410_2020-03-12

1. Code d'identification unique du produit type: **CA-C25-F7 – Knauf N 410**
2. Usage(s) prévu(s): **Matériaux pour chape à base de sulfate de calcium à l'usage interne dans les bâtiments**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.com
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
6. a) Norme harmonisée: **EN 13813:2002**
 Organisme(s) notifié(s): **MPA Dresden (NB 0767) pour la réaction au feu.**
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**
 Évaluation technique européenne: **non concerné**
 Organisme d'évaluation technique: **non concerné**
 Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A2-s1, d0
Dégagement de substances corrosives	CA
Valeur du pH	≥ 7
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
Résistance en compression	C25
Résistance à la flexion	F7
Isolation acoustique	NPD
Absorption acoustique	NPD
Conductivité thermique	NPD
Résistance chimique	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen,
le 7 octobre 2024



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Dr. Matthias Büttner
(F&E Fließestrich und Boden | Knauf Gips KG)