



Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Deutschland | Germany | Allemagne

25

0010_DP_007_2025-05-28

EN 998-1:2016

T CSI – DP 007

Wärmedämmputzmörtel T für innen und außen

Thermal insulation plaster mortar T for internal and external use

Mortier de plâtre d'isolation thermique T pour l'intérieur et l'extérieur

Brandverhalten Reaction to fire Réaction au feu	R2F	A2-s1,d0
Haftzugfestigkeit / Bruchbild Adhesion / Fracture pattern Adhérence à l'issue / FP		$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ A, B od./or/ou C
Wasseraufnahme Water absorption Absorption d'eau		Wc 1
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour diffusion coefficient Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	μ	≤ 15
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity Conductivité thermique	$\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,066 \text{ W/(m·K)}$ für/for/pour P = 90%
Wärmeleitfähigkeitsgruppe Thermal conductivity group Groupe de conductivité thermique		T 1
Dauerhaftigkeit Durability Durabilité		NPD
Gefährliche Substanzen Dangerous substances Substances dangereuses	DS	NPD