

Nr. 0010_DP_007_2025-05-28

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: T CSI – DP 007
2. Verwendungszweck(e): Wärmedämmputzmörtel T für innen und außen
3. Hersteller: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.de
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4
6. a) Harmonisierte Norm: EN 998-1:2016
Notifizierte Stelle(n): nicht relevant
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant
Europäische Technische Bewertung: nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): nicht relevant

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Brandverhalten	R2F	A2-s1,d0
Wasseraufnahme		W _c 1
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ	≤ 15
Haftzugfestigkeit		≥ 0,08 N/mm ² Bruchbild: A, B oder C
Dauerhaftigkeit		NPD
Wärmeleitfähigkeit	λ10,dry,mat	≤ 0,066 W/(m·K) für P = 90 %
Wärmeleitfähigkeitsgruppe		T 1
Gefährliche Substanzen	DS	NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 28.05.2025



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Pascal Eckert
(Leitung Forschung und Entwicklung | Zentraleuropa | Putz- & Fassadensysteme | Knauf Gips KG)

No 0010_DP_007_2025-05-28

1. Unique identification code of the product-type: T CSI – DP 007
2. Intended use/es: Thermal insulation plaster mortar T for internal and external use
3. Manufacturer: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
e-mail: zentrale@knauf.de
4. Authorised representative: not relevant
5. System/s of AVCP: system 4
6. a) Harmonised standard: EN 998-1:2016
Notified body/ies: not relevant
6. b) European Assessment Document: not relevant
European Technical Assessment: not relevant
Technical Assessment Body: not relevant
Notified body/ies: not relevant

7. Declared performance/s:

Essential characteristics		Performance
Reaction to fire	R2F	A2-s1,d0
Water absorption		Wc 1
Water vapour permeability	μ	≤ 15
Adhesion		$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Fracture pattern: A, B or C
Durability		NPD
Thermal conductivity	$\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,066 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P = 90 %
Thermal conductivity group		T 1
Dangerous substances	DS	NPD

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: not relevant

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Iphofen, 2025-05-28



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Pascal Eckert
(Head of Research & Development | Central Europe | plaster and facade | Knauf Gips KG)

N° 0010_DP_007_2025-05-28

1. Code d'identification unique du produit type: T CSI – DP 007
2. Usage(s) prévu(s): Mortier de plâtre d'isolation thermique T pour l'intérieur et l'extérieur
3. Fabricant: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.de
4. Mandataire: non concerné
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: système 4
6. a) Norme harmonisée: EN 998-1:2016
Organisme(s) notifié(s): non concerné
6. b) Document d'évaluation européen: non concerné
Évaluation technique européenne: non concerné
Organisme d'évaluation technique: non concerné
Organisme(s) notifié(s): non concerné

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances
Réaction au feu	R2F	A2-s1,d0
Absorption d'eau		Wc 1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ	≤ 15
Adhérence		≥ 0,08 N/mm² Mode de rupture: A, B ou C
Durabilité		NPD
Conductivité thermique	λ10,dry,mat	≤ 0,066 W/(m·K) p. P = 90%
Groupe de conductivité thermique		T 1
Substances dangereuses	DS	NPD

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: non concerné

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen,
le 28 mai 2025



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Pascal Eckert
(Responsable Recherche et Développement | L'Europe centrale | plâtre et façade | KnaufGips KG)